

# GUIDA AI PRODOTTI – SCANNER

Professional Scanning Solutions

## Lavorate alla velocità del mondo attuale

Grazie alla linea di scanner Panasonic, la vostra azienda sarà in grado di soddisfare le esigenze crescenti di velocità e flessibilità del mondo del lavoro attuale. Forti di anni di esperienza, innovazione e conoscenza del cliente, offriamo una gamma di tecnologie concepite per assistervi nelle vostre sfide professionali, giorno dopo giorno



### Gruppo di lavoro personale

### Gruppo di lavoro desktop

WIRELESS LAN WIRE LAN

WIRE LAN



KV-S1015C



KV-S1026C



KV-S1037



KV-S1037X



KV-S1027C



KV-S1028Y

#### Scansione e gestione carta

[Solo fronte / fronte-retro]			Solo fronte	Fronte-retro	Solo fronte	Fronte-retro	Solo fronte	Fronte-retro	Solo fronte	Fronte-retro	Solo fronte	Fronte-retro	Solo fronte	Fronte-retro
<b>Velocità file binari*1</b> 200 dpi	Orizzontale	Lettera A4	20 ppm 20 ppm	40 ipm 40 ipm	30 ppm 30 ppm	60 ipm 60 ipm	30 ppm 30 ppm	60 ipm 60 ipm	30 ppm 30 ppm	60 ipm 60 ipm	45 ppm 45 ppm	90 ipm 90 ipm	45 ppm 45 ppm	90 ipm 90 ipm
<b>Velocità a colori*1</b> 200 dpi	Orizzontale	Lettera A4	20 ppm 20 ppm	40 ipm 40 ipm	20 ppm 20 ppm	40 ipm 40 ipm	30 ppm 30 ppm	60 ipm 60 ipm	30 ppm 30 ppm	60 ipm 60 ipm	45 ppm 45 ppm	90 ipm 90 ipm	45 ppm 45 ppm	90 ipm 90 ipm
<b>Risoluzione fino a</b>			600 dpi		600 dpi		600 dpi, 1.200 dpi (interpolata)		600 dpi, 1.200 dpi (interpolata)		600 dpi, 1.200 dpi (interpolata)		600 dpi, 1.200 dpi (interpolata)	
<b>ADF fino a</b>			50 fogli (80 g/m <sup>2</sup> ) 3 tessere rigide (ISO 7810 ID-1)		50 fogli (80 g/m <sup>2</sup> ) 3 tessere rigide (ISO 7810 ID-1)		50 fogli (80 g/m <sup>2</sup> ) 3 tessere rigide (ISO 7810 ID-1)		50 fogli (80 g/m <sup>2</sup> ) 3 tessere rigide (ISO 7810 ID-1)		100 fogli (80 g/m <sup>2</sup> ) 3 tessere rigide (ISO 7810 ID-1)		100 fogli (80 g/m <sup>2</sup> ) 3 tessere rigide (ISO 7810 ID-1)	
<b>Peso della carta</b>	Singola		40 – 209 g/m <sup>2</sup>		20 – 209 g/m <sup>2</sup>		20 – 413 g/m <sup>2</sup>		20 – 413 g/m <sup>2</sup>		20 – 413 g/m <sup>2</sup>		20 – 413 g/m <sup>2</sup>	
	Continua		40 – 209 g/m <sup>2</sup>		20 – 209 g/m <sup>2</sup>		20 – 413 g/m <sup>2</sup>		20 – 413 g/m <sup>2</sup>		20 – 413 g/m <sup>2</sup>		20 – 413 g/m <sup>2</sup>	
<b>Formati carta</b>			Biglietto da visita – lettera / A4		Biglietto da visita – lettera / A4		Biglietto da visita – lettera / A4 / Passaporto		Biglietto da visita – lettera / A4 / Passaporto		Biglietto da visita – lettera / A4 / Passaporto		Biglietto da visita – lettera / A4 / Passaporto	
<b>Produttività giornaliera</b>			2.000 fogli		3.000 fogli		3.000 fogli		3.000 fogli		6.000 fogli		6.000 fogli	

#### Connettività e software

<b>Interfaccia</b>		USB 2.0	USB 2.0	USB 3.1 Gen1 (retrocompatibile)	USB 3.1 Gen1 (retrocompatibile), LAN (10 Base-T/100Base-TX /1000Base-T), LAN wireless	USB 3.0 / 2.0	USB 3.1 Gen1 (retrocompatibile), LAN (10 Base-T/100Base-TX /1000Base-T)
<b>Driver / SO</b>	Windows	ISIS, TWAIN	ISIS, TWAIN	ISIS, TWAIN	ISIS, TWAIN	ISIS, TWAIN	ISIS, TWAIN
	Mac	ICA, TWAIN	ICA, TWAIN	ICA, TWAIN	ICA	ICA	ICA
	Linux	-	-	-	SANE	SANE	SANE
	Mobilità	-	-	-	iOS, Android	-	-
<b>Software</b>	Windows	Image Capture Plus Prest! Page Manager Prest! Biz Card	Image Capture Plus Image Capture Plus Express	Image Capture Plus Image Capture Plus Express	Image Capture Plus Image Capture Plus Express Prest! Page Manager, Prest! Biz Card	Image Capture Plus Image Capture Plus Express	Image Capture Plus Image Capture Plus Express
	Mac	Image Capture Plus Express	Image Capture Plus Express	Image Capture Plus Express	Image Capture Plus Express	-	Image Capture Plus Express
	Linux	-	-	-	-	-	-
	Mobilità	-	-	-	Image Capture Mobile	-	-

#### Dettagli tecnici e accessori

<b>Consumo energetico</b>	Scansione: 17 W Stand-by: 0,3 W o meno	Scansione: 17 W Stand-by: 0,3 W o meno	Scansione: 25 W o meno Stand-by: 0,5 W o meno	Scansione: 26 W o meno Stand-by: 0,3 W o meno	Scansione: 35 W o meno Stand-by: 0,5 W o meno	Scansione: 36 W o meno Stand-by: 0,5 W o meno
<b>Peso</b>	2,7 kg	2,7 kg	2,7 kg	2,7 kg	4,0 kg	4,0 kg
<b>Dimensioni esterne (L x P x A)</b>	303 x 177 x 137 mm (quando il vassoio di uscita è chiuso e senza vassoio di alimentazione)	303 x 177 x 137 mm (quando il vassoio di uscita è chiuso e senza vassoio di alimentazione)	303 x 177 x 137 mm (quando il vassoio di uscita è chiuso e senza vassoio di alimentazione)	303 x 177 x 137 mm (quando il vassoio di uscita è chiuso e senza vassoio di alimentazione)	300 x 272 x 238 mm (quando il vassoio di uscita è chiuso)	300 x 272 x 238 mm (quando il vassoio di uscita è chiuso)
<b>Kit rulli sostitutivo*2</b>	KV-SS059 100.000 pagine	KV-SS058 100.000 pagine	KV-SS058 100.000 pagine	KV-SS058 100.000 pagine	KV-SS061 250.000 pagine	KV-SS061 250.000 pagine
<b>Garanzia</b>	SWAP 1 anno	SWAP 1 anno	SWAP 3 anni	SWAP 3 anni	SWAP 3 anni	SWAP 3 anni

\*1 La velocità di scansione può variare a seconda del computer host, del sistema operativo, dell'applicazione, del metodo di misurazione, della quantità di dati nell'immagine e del tipo di carta. La velocità di scansione dipende dai metodi di misurazione di Panasonic. \*2 Per maggiori informazioni su altre opzioni e materiali di consumo leggete la Guida pratica agli scanner o visitate il sito [https://business.panasonic.eu/Scanner\\_Options](https://business.panasonic.eu/Scanner_Options)

Gruppo di lavoro desktop

Reparto

Volumi bassi

Volumi medi

Volumi alti



Scansione e gestione carta

[Solo fronte / fronte-retro]			Solo fronte	Fronte-retro	Solo fronte	Fronte-retro	Solo fronte	Fronte-retro	Solo fronte	Fronte-retro	Solo fronte	Fronte-retro	Solo fronte	Fronte-retro	Solo fronte	Fronte-retro	Solo fronte	Fronte-retro	Solo fronte	Fronte-retro	Solo fronte	Fronte-retro	Solo fronte	Fronte-retro	Solo fronte	Fronte-retro		
<b>Velocità file binari*1</b> 200 dpi	Orizzontale	Lettera A4	65 ppm 65 ppm	130 ipm 130 ipm	65 ppm 65 ppm	130 ipm 130 ipm	65 ppm 65 ppm	130 ipm 130 ipm	45 ppm 45 ppm	90 ipm 90 ipm	65 ppm 65 ppm	130 ipm 130 ipm	85 ppm 85 ppm	170 ipm 170 ipm	80 ppm 80 ppm	160 ipm 160 ipm	75 ppm 75 ppm	150 ipm 150 ipm	100 ppm 100 ppm	200 ipm 200 ipm	100 ppm 100 ppm	200 ipm 200 ipm	80 ppm 80 ppm	160 ipm 160 ipm	120 ppm 120 ppm	240 ipm 240 ipm	140 ppm 140 ppm	280 ipm 280 ipm
<b>Velocità a colori*1</b> 200 dpi		Lettera A4	65 ppm 65 ppm	130 ipm 130 ipm	65 ppm 65 ppm	130 ipm 130 ipm	65 ppm 65 ppm	130 ipm 130 ipm	45 ppm 45 ppm	90 ipm 90 ipm	65 ppm 65 ppm	130 ipm 130 ipm	85 ppm 85 ppm	170 ipm 170 ipm	80 ppm 80 ppm	160 ipm 160 ipm	75 ppm 75 ppm	150 ipm 150 ipm	100 ppm 100 ppm	200 ipm 200 ipm	100 ppm 100 ppm	200 ipm 200 ipm	80 ppm 80 ppm	160 ipm 160 ipm	120 ppm 120 ppm	240 ipm 240 ipm	140 ppm 140 ppm	280 ipm 280 ipm
<b>Risoluzione fino a</b>			600 dpi, 1.200 dpi (interpolata)		600 dpi, 1.200 dpi (interpolata)		600 dpi, 1.200 dpi (interpolata)		600 dpi, 1.200 dpi (interpolata)		600 dpi, 1.200 dpi (interpolata)		600 dpi, 1.200 dpi (interpolata)		600 dpi		600 dpi, 1.200 dpi (interpolata)		600 dpi		600 dpi, 1.200 dpi (interpolata)		600 dpi		600 dpi, 1.200 dpi (interpolata)		600 dpi, 1.200 dpi (interpolata)	
<b>ADF fino a</b>			100 fogli (80 g/m <sup>2</sup> ) 3 tessere rigide (ISO 7810 ID-1)		100 fogli (80 g/m <sup>2</sup> ) 3 tessere rigide (ISO 7810 ID-1)		100 fogli (80 g/m <sup>2</sup> ) 3 tessere rigide (ISO 7810 ID-1)		100 fogli (80 g/m <sup>2</sup> ) 3 tessere rigide (ISO 7810 ID-1)		100 fogli (80 g/m <sup>2</sup> ) 3 tessere rigide (ISO 7810 ID-1)		200 fogli (80 g/m <sup>2</sup> )		300 fogli (80 g/m <sup>2</sup> )		200 fogli (80 g/m <sup>2</sup> ) <sup>2</sup>		300 fogli (80 g/m <sup>2</sup> )		200 fogli (80 g/m <sup>2</sup> ) <sup>2</sup>		350 fogli (80 g/m <sup>2</sup> ) <sup>2</sup>		750 fogli (80 g/m <sup>2</sup> ) <sup>2</sup>		750 fogli (80 g/m <sup>2</sup> ) <sup>2</sup>	
<b>Peso della carta</b>		Singola	20 - 413 g/m <sup>2</sup>		20 - 413 g/m <sup>2</sup>		20 - 413 g/m <sup>2</sup>		20 - 413 g/m <sup>2</sup>		20 - 413 g/m <sup>2</sup>		20 - 546 g/m <sup>2</sup>		20 - 157 g/m <sup>2</sup>		31 - 127 g/m <sup>2</sup> [per l'ADF]		20 - 157 g/m <sup>2</sup>		31 - 127 g/m <sup>2</sup> [per l'ADF]		20 - 209 g/m <sup>2</sup>		20 - 550 g/m <sup>2</sup>		20 - 550 g/m <sup>2</sup>	
		Continua	20 - 413 g/m <sup>2</sup>		20 - 413 g/m <sup>2</sup>		20 - 413 g/m <sup>2</sup>		20 - 413 g/m <sup>2</sup>		20 - 413 g/m <sup>2</sup>		20 - 157 g/m <sup>2</sup>		20 - 157 g/m <sup>2</sup>		31 - 127 g/m <sup>2</sup> [per l'ADF]		20 - 157 g/m <sup>2</sup>		31 - 127 g/m <sup>2</sup> [per l'ADF]		20 - 209 g/m <sup>2</sup>		20 - 255 g/m <sup>2</sup>		20 - 255 g/m <sup>2</sup>	
<b>Formati carta</b>			Biglietto da visita - lettera / A4 / Passaporto		Biglietto da visita - lettera / A4 / Passaporto		Biglietto da visita - lettera / A4 / Passaporto		Biglietto da visita - lettera / A4 / Passaporto		Biglietto da visita - lettera / A4 / Passaporto		Biglietto da visita - lettera / A4 / Passaporto		Biglietto da visita - ledger / A3		Biglietto da visita - ledger / A3		Biglietto da visita - ledger / A3		Biglietto da visita - ledger / A3		Biglietto da visita - ledger / A3		Biglietto da visita - ledger / A3		Biglietto da visita - ledger / A3	
<b>Produttività giornaliera</b>			8.000 fogli		8.000 fogli		8.000 fogli		6.000 fogli		8.000 fogli		15.000 fogli		25.000 fogli		17.000 fogli		35.000 fogli		20.000 fogli		30.000 fogli		100.000 fogli		100.000 fogli	

Connettività e software

<b>Interfaccia</b>		USB 3.0 / 2.0	USB 3.1 Gen 1 (retrocompatibile), LAN (10 Base-T/100Base-TX/1000Base-T)	USB 3.1 Gen 1 (Gen 2 non supportata), LAN (10 Base-T/100Base-TX/1000Base-T), LAN wireless	USB 2.0	USB 2.0	USB 3.0 / 2.0	USB 3.0	USB 3.0 / 2.0	USB 3.0	USB 3.0 / 2.0	USB 3.0	USB 3.0 / 2.0	USB 3.0	USB 3.0 / 2.0	USB 3.0 / 2.0	USB 3.0 / 2.0	USB 3.0 / 2.0	USB 3.0 / 2.0	USB 3.0 / 2.0	USB 3.0 / 2.0	USB 3.0 / 2.0	USB 3.0 / 2.0	USB 3.0 / 2.0	USB 3.0 / 2.0	USB 3.0 / 2.0	USB 3.0 / 2.0	USB 3.0 / 2.0
<b>Driver / SO</b>	Windows	ISIS, TWAIN	ISIS, TWAIN	ISIS, TWAIN	ISIS, TWAIN, WIA	ISIS, TWAIN, WIA	ISIS, TWAIN, WIA	ISIS, TWAIN, WIA	ISIS, TWAIN, WIA	ISIS, TWAIN, WIA	ISIS, TWAIN, WIA	ISIS, TWAIN, WIA	ISIS, TWAIN, WIA	ISIS, TWAIN, WIA	ISIS, TWAIN, WIA	ISIS, TWAIN, WIA	ISIS, TWAIN, WIA	ISIS, TWAIN, WIA	ISIS, TWAIN, WIA	ISIS, TWAIN, WIA	ISIS, TWAIN, WIA	ISIS, TWAIN, WIA	ISIS, TWAIN, WIA	ISIS, TWAIN, WIA	ISIS, TWAIN, WIA	ISIS, TWAIN, WIA	ISIS, TWAIN, WIA	ISIS, TWAIN, WIA
	Mac	ICA	ICA	ICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Linux	SANE	SANE	SANE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mobilità	-	-	iOS, Android	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Software</b>	Windows	Image Capture Plus Image Capture Plus Express	Image Capture Plus Image Capture Plus Express	Image Capture Plus Image Capture Plus Express	Image Capture Plus Image Capture Plus Express	Image Capture Plus Image Capture Plus Express	Image Capture Plus Image Capture Plus Express	Image Capture Plus Image Capture Plus Express	Image Capture Plus Image Capture Plus Express	Image Capture Plus Image Capture Plus Express	Image Capture Plus Image Capture Plus Express	Image Capture Plus Image Capture Plus Express	Image Capture Plus Image Capture Plus Express	Image Capture Plus Image Capture Plus Express	Image Capture Plus Image Capture Plus Express	Image Capture Plus Image Capture Plus Express	Image Capture Plus Image Capture Plus Express	Image Capture Plus Image Capture Plus Express	Image Capture Plus Image Capture Plus Express	Image Capture Plus Image Capture Plus Express	Image Capture Plus Image Capture Plus Express	Image Capture Plus Image Capture Plus Express	Image Capture Plus Image Capture Plus Express	Image Capture Plus Image Capture Plus Express	Image Capture Plus Image Capture Plus Express	Image Capture Plus Image Capture Plus Express	Image Capture Plus Image Capture Plus Express	
	Mac	-	Image Capture Plus Express	Image Capture Plus Express	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Linux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Mobilità	-	-	Image Capture Mobile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dettagli tecnici e accessori

<b>Consumo energetico</b>	Scansione: 40 W o meno Stand-by: 0,5 W o meno	Scansione: 36 W o meno Stand-by: 0,5 W o meno	Scansione: 36 W o meno Stand-by: 0,5 W o meno	Scansione: 37 W o meno Stand-by: 0,5 W o meno	Scansione: 40 W o meno Stand-by: 0,5 W o meno	Scansione: 75 W o meno Stand-by: 0,5 W o meno	Scansione: 90 W o meno Stand-by: 0,3 W o meno	Scansione: 90 W o meno Stand-by: 0,3 W o meno	Scansione: 90 W o meno Stand-by: 0,3 W o meno	Scansione: 90 W o meno Stand-by: 0,3 W o meno	Scansione: 90 W o meno Stand-by: 0,3 W o meno	Scansione: 100 W o meno Stand-by: 0,5 W o meno	Scansione: 140 W o meno Stand-by: 0,5 W o meno	Scansione: 140 W o meno Stand-by: 0,5 W o meno
<b>Peso</b>	6,7 kg	4,0 kg	4,0 kg	6,7 kg	6,7 kg	9,0 kg	17,0 kg	29,0 kg, 30,0 kg inclusi gli accessori	17,0 kg	29,0 kg, 30,0 kg inclusi gli accessori	25,0 kg	44,0 kg	44,0 kg	
<b>Dimensioni esterne (L x P x A)</b>	300 x 650 x 308 mm	300 x 272 x 238 mm (quando il vassoio di uscita è chiuso)	300 x 233 x 192 mm (senza vassoio di alimentazione) 300 x 272 x 238 mm (con vassoio di alimentazione)	300 x 650 x 308 mm	300 x 650 x 308 mm	350 x 319 x 242 mm (parti sporgenti non incluse)	468 x 444 x 344 mm	755 x 508 x 289 mm	468 x 444 x 344 mm	755 x 508 x 289 mm	474 x 585 x 329 cm	545 x 474 x 435 mm (parti sporgenti non incluse)	545 x 474 x 435 mm (parti sporgenti non incluse)	
<b>Kit rulli sostitutivo*2</b>	KV-SS061 250.000 pagine	KV-SS061 250.000 pagine	KV-SS061 250.000 pagine	KV-SS061 250.000 pagine	KV-SS061 250.000 pagine	KV-SS063 350.000 pagine	KV-SS060 350.000 pagine	KV-SS015 300.000 pagine	KV-SS060 350.000 pagine	KV-SS015 300.000 pagine	KV-SS033 400.000 pagine	KV-SS064 KV-SS065	KV-SS064 KV-SS065	
<b>Garanzia</b>	SWAP 3 anni	SWAP 3 anni	SWAP 3 anni	SWAP 3 anni	SWAP 3 anni	SWAP 1 anno*3	SWAP 1 anno*3	SWAP 1 anno*3	SWAP 1 anno*3	SWAP 1 anno*3	SWAP 1 anno*3	SWAP 1 anno*3	SWAP 1 anno*3	

\*1 La velocità di scansione può variare a seconda del computer host, del sistema operativo, dell'applicazione, del metodo di misurazione, della quantità di dati nell'immagine e del tipo di carta. La velocità di scansione dipende dai metodi di misurazione di Panasonic. \*2 Per maggiori informazioni su altre opzioni e materiali di consumo leggete la Guida pratica agli scanner o visitate il sito [https://business.panasonic.eu/Scanner\\_Options](https://business.panasonic.eu/Scanner_Options). \*3 È inoltre disponibile la garanzia SWAP estesa valida 2 anni.